THITRONIK

Art.-Nr.: 100433

CO-Sensor

CO-detector

Détecteur-CO

für/for/pour: G.A.S.-pro, G.A.S.-pro III, G.A.S.-pro III CO



Rev. 2.0

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Der CO-Sensor ist ein Zubehör zu den THITRONIK® Gaswarngeräten G.A.S.-pro, G.A.S.-pro III und G.A.S.-pro III CO und erkennt Kohlenmonoxid (CO). Er kann nicht als eigenständiges Gerät betrieben werden.
Der CO-Sensor muss im oberen Bereich des Fahrzeugs 10 bis 30 cm unter der Fahrzeugdecke und gemäß dieser Anleitung montiert werden.
CO-Sensor und G.A.S.-pro/G.A.S.-pro III/G.A.S.-pro III CO sind ausschließlich für die Verwendung in Freizeitfahrzeugen vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warn- und Sicherheitshinweise:
Bitte lesen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie diese. Das Nichtbeachten kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
Vor der Installation ist die Spannungsversorgung des angeschlossenen Gaswarngeräts zu unterbrechen. Eine fehlerhafte Installation kann zu Fehlfunktionen führen und die Sicherheit gefährden.
Reinigen Sie den Sensor niemals mit aggressiven Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder Druckluft; verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
Der CO-Sensor ersetzt weder die regelmäßige Wartung noch die Überprüfung der Gasanlagen oder eine ausreichende Belüftung des Fahrzeuginnenraums.
Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass das Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.
Indem entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgegeben werden, tragen Sie dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren.
Verpackungs- und Montagematerialien von Kindern fernhalten.
Das Produkt enthält Kleinteile. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Haftungsausschluss:
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung, unsachgemäße Installation, eigenmächtige Veränderungen am Gerät oder die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen.
Der Sensor hat eine begrenzte Lebensdauer von 10 Jahren ab Herstellungsdatum und muss nach Ablauf dieser Frist zwingend ausgetauscht werden.
Bei Verwendung des Geräts über das Ablaufdatum hinaus übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Fehlfunktionen, ausbleibende Warnmeldungen oder daraus resultierende Schäden.
Der Hersteller haftet zudem nicht für Schäden, die durch den Einsatz des Produkts außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder durch technische Änderungen am Produkt entstehen.
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte sowie Ansprüche nach zwingendem Haftungsrecht, bleiben hiervon unberührt.

Verwendung von Aderendhülsen

Use of wire end ferrules/Utilisation d'embouts d'extrémité de fil

G.A.S.-pro

Bei Verwendung mit der G.A.S.-pro verwenden Sie bitte Aderendhülsen.

When using with the G.A.S.-pro, please use wire end ferrules.

Lors de l'utilisation avec le G.A.S.-pro, veuillez utiliser des embouts de fil.



G.A.S.-pro III

Bei Verwendung mit der G.A.S.-pro III keine Aderendhülsen verwenden.

When using with the G.A.S.-pro III do not use wire end ferruls.

Lorsqu'il est utilisé avec le G.A.S.-pro III, n'utilisez pas de manchons d'extrémité de câble.



CO-Sensor SN0433-003


Durch die Verwendung eines neuen Sensortyps in diesem CO-Sensor, muss die G.A.S.-pro mindestens die Software-Version 1.04i verwenden. Diese ist automatisch auf G.A.S.-pro ab Seriennummer 0001-003 und höher. Ältere G.A.S.-pro (SN40-XXX; SN0001-001; SN0001-002) müssen zum Softwareupdate eingesendet werden!

By using a new type of sensor in this CO sensor, the G.A.S.-pro must have at least software version 1.04i. This is automatically set to G.A.S.-pro from serial number 0001-003 and higher. Older G.A.S.-pro (SN40-XXX; SN0001-001; SN0001-002) must be sent in for software update!

Suite à l'installation d'un nouveau type de détecteur pour le capteur supplémentaire de CO (monoxyde de carbone), le GAS-pro doit utiliser au moins la version de logiciel 1.04i. Ceci est automatiquement installé sur les GAS-Pro à partir des numéros de série 0001-003 et supérieur. Les anciennes GAS-pro (SN40-XXX; SN0001-001; SN0001-002) doivent être retournées au siège de la société Thitronik afin qu'il soit effectué une mise à jour.

Montagehinweis

Mounting instruction/Instructions de montage





Wandvorderseite / *Wall front / Façade murale*



Wandrückseite
Wall back / Arrière du mur

Technische Daten
Stromaufnahme:
ca. 6 mA
Detektierte Gase:
Kohlenmonoxid (CO)
Abmessungen (B × H × T):
ca. 71 × 49 × 19 mm
Gewicht:
ca. 80 g

Technical data
Current consumption:
approx. 6 mA
Detected gases:
Carbon monoxide (CO)
Dimensions (W × H × D):
approx. 71 × 49 × 19 mm
Weight:
approx. 80 g

Données techniques
Consommation électrique :
env. 6 mA
Gaz détectés :
Monoxyde de carbone (CO)
Dimensions (L × l × H) :
env. 71 × 49 × 19 mm
Poids :
env. 80 g





Eine Montage- und Bedienungsanleitung finden Sie in den Handbüchern der jeweiligen Hauptprodukte.

You will find installation and operating instructions in the installation manuals of the respective main products.

Vous trouverez les instructions d'installation et d'utilisation dans les manuels des principaux produits respectifs.

THITRONIK

Hersteller/Manufacturer/Fabricant:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15
24340 Eckernförde · Germany

Find out more about our products here:
thitronik.de

4 260083 559963