THITRONIK

Art.-Nr.: 101068

Funk-Kabelschleife 868

Radio cable loop 868

Boucle de câble radio 868

für/for/pour: WiPro III (safe.lock, easy)

Rev. 1.1

Mit der Funk-Kabelschleife können mobile Güter im Außenbereich gegen Diebstahl gesichert werden. Ist die Halterung montiert, wird das Kabel um das zu sichernde Teil gelegt und die Elektronikeinheit durch die am Ende befindliche Schlaufe gesteckt. Nachdem nun die Elektronikeinheit in die Halterung eingesteckt und die WiPro aktiviert wurde, wird bei Durchtrennen des Kabels oder Entfernen aus der Halterung Alarm ausgelöst. Auf diese Weise lassen sich z. B. Fahrräder, Campingmöbel, Surfboards, Motorroller, Außenbordmotoren etc. sichern.

1. Kopplung mit WiPro III:
Gehen Sie wie im Installationshandbuch der WiPro beschrieben vor.

2. Reichweitentest:
Prüfen Sie vor der Montage, ob die Funk-Kabelschleife vom gewählten Montageort aus Verbindung zur WiPro III herstellen kann.
Aktivieren Sie hierzu die WiPro III und entfernen danach die Elektronikeinheit der Kabelschleife aus der Halterung (durch leichten Druck auf die Unterseite lässt sich die Elektronikeinheit entriegeln). Dies sollte einen Alarm zur Folge haben. Ist dies nicht der Fall, verändern Sie die Position der Elektronikeinheit oder prüfen Sie, ob die Verbindung durch Metall abgeschirmt wird.

3. Montage:
Die Montagefläche muss eben sein, damit die Halterung glatt aufliegt.

- Verwenden Sie die Halterung als Schablone und bohren Sie gegebenenfalls vor.
- Schrauben Sie die Halterung nun mithilfe der zwei beiliegenden Edelstahlschrauben fest.

Hinweis: Bitte verwenden Sie unbedingt die beiliegenden Edelstahlschrauben, da Schrauben aus anderen Materialien die Funktion der Funk-Kabelschleife beeinträchtigen könnten.

Die Funk-Kabelschleife kann jetzt verwendet werden.

THITRONIK

Technische Daten
Stromversorgung:
3 V (1 x CR2032)
Funkreichweite (Freifeld):
ca. 75 m
Sendehäufigkeit:
868,35 MHz
Sendeleistung:
<10 mW:
Abmessungen (B × H × T):
50 × 46 × 18 mm
Gewicht:
ca. 77 g

Technical Data
Power supply:
3V (1xCR2032)
Radio range (in free space):
approx. 75m
Transmission frequency:
868,35MHz
Transmission power:
<10mW
Dimensions (W×H×D):
50×46×18mm
Weight:
approx. 77g

Données techniques
Alimentation électrique :
3 V (1 x CR2032)
Portée radio (en champ libre) :
environ 75 m
Fréquence de transmission :
868,35 MHz
Puissance de transmission :
<10 mW
Dimensions (L × l × H) :
50 × 46 × 18 mm
Poids :
environ 77 g



Thitronik GmbH hereby declares that this product complies with the requirements and regulations of the directive 2014/53/EU.

The full declaration of conformity is available for download:
www.thitronik.de/support

CE

THITRONIK

Hersteller/Manufacturer/Fabricant:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15 · 24340 Eckernförde · Germany
www.thitronik.de

4 260083 553480

www.thitronik.de